

**SUNWARD**

# SWE90UF

Peso macchina : 8200 Kg

Potenza motore : 46.2/2200 KW/rpm

Capacità benna : 0.26-0.34 mc



## Caratteristiche del prodotto:

1. Il potente motore Euro V rispetta le normative sulle emissioni standard in vigore, è ecologico, a risparmio energetico ed elevata efficienza.
2. La cabina è conforme agli standard Europei TOPS&ROPS, spaziosa, comoda ed ha un'ampia visibilità.
3. Il controllo elettronico della pompa principale del sistema idraulico load-sensing consente una regolazione a seguito delle condizioni di lavoro in cui ci si trova. Ad esempio la potenza assorbita dalla pompa principale può essere regolata per migliorare l'efficienza di lavoro.
4. L'apertura delle cofanature facilita la manutenzione ed assistenza.
5. Il sistema elettro-idraulico proporzionale del joystick e le linee ausiliarie permettono l'utilizzo di varie attrezzature.
6. La rotazione giro sagoma permette una maggiore agilità nell'esecuzione di lavori a filo muro.

SWE90UF Dati Tecnici				
Complessivamente (L×P×H)		mm	5875×1900×2615	
Dimensioni	A	Interasse ruote	mm	2250
	B	Lunghezza cingolo	mm	2892
	C	Altezza torretta da terra	mm	790
	D	Raggio di rotazione	mm	1420
	E	Larghezza carro	mm	2250
	F	Larghezza pattino	mm	450
	G	Distanza dal suolo	mm	390
	H	Altezza cingolo	mm	660
	I	Lunghezza spedizione	mm	6510
	J	Larghezza spedizione	mm	2700
	K	Larghezza struttura superiore	mm	2230
Campo di lavoro	a	Massima altezza di scavo	mm	7300
	b	Massima altezza di scarico	mm	5235
	c	Profondità di scavo	mm	4630
	d	Profondità di scavo verticale	mm	3890
	e	Max sbraccio orizzontale	mm	7460
	f	Max sbraccio orizzontale al suolo	mm	7300
	g	Massima altezza lama	mm	465
	h	Massima profondità lama	mm	535
	i	Raggio di rotazione	mm	2580
Peso		T	8.2	
Capacità Benna		m <sup>3</sup>	0.26	
Forza di scavo alla benna (ISO)		kN	63.5	
Forza di scavo al braccio (ISO)		kN	37.5	
Velocità		Km/h	4.5/2.7	
Pressione al suolo		kPa	35.4	
Motore	Marca		YANMAR	
	Potenza	kW/rpm	46.2/2200	

